


| | |
|---|--|
| Obszar problemowy (HOTSPOT): | NIECHORZE |
| Region wodny: | Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |
| Zlewnia: | Brzeg morski od km 366.0 do km 368.85 |
| Cele zarządzania ryzykiem powodziowym: | <p>Realizacja działań zidentyfikowanych w obszarze problemowym przyczyni się do realizacji celów głównych PZRP tj.:</p> <p>Cel główny 1. Ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego (działania nietechniczne)</p> <p>Cel główny 2. Minimalizacja istniejącego ryzyka powodziowego (działania nietechniczne, działania techniczne)</p> <p>Cel główny 3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym (działania nietechniczne wspierające)</p> |
| Uzasadnienie stopnia i charakteru zagrożenia: | <p>Odbudowany system ochrony brzegu klifowego składający się z opasek brzegowych i ostróg w rejonie latarni morskiej ma na celu zabezpieczenie klifu przed abrazją. Celem zwiększenia stopnia bezpieczeństwa odcinka brzegu na km 368.18 do 368.85 przewiduje się wykonywanie monitoringu i w razie konieczności wykonanie sztucznego zasilania.</p> <p>Podstawę oceny stanowiła numeryczna mapa zagrożenia powodziowego (MZP) oraz ryzyka powodziowego (MRP).</p> <p>Ocenę oparto na określeniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego.</p> <p>Przyjęto pięć poziomów ryzyka:</p> <div> <div>1: bardzo niski,</div> <div>2: niski,</div> <div>3: umiarkowany,</div> <div>4: wysoki,</div> <div>5: bardzo wysoki.</div> </div> |
|  <p>© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA</p> | |

ZIDENTYFIKOWANE DZIAŁANIA

Działania NIETECHNICZNE

ogólna charakterystyka zadania: Brak zidentyfikowanych działań nietechnicznych

Działania TECHNICZNE

szczegółowa charakterystyka zadań:

| lp | ID | nazwa | opis | akceptowalność środowiskowa |
|----|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | K korzystny środowiskowo |
| | | | | U umiarkowanie korzystny środowiskowo |
| | | | | N niekorzystny środowiskowo |
| 1. | ID_168_O ID: 1641392 70001 | Prace utrzymaniowe na brzegu morskim | Dwukrotny monitoring, dwukrotne zasilanie, wykonanie sztucznych kinet | U Działanie dotyczy sztucznego zasilenia brzegu. Refulacja stanowi metodę najmniej inwazyjną dla przyrody gdyż nie wymaga lokalizacji zabudowy hydrotechnicznej w strefie brzegu. Niemniej znacznie wpływa na przepływ rumowiska dennego, jej stosowanie jest wynikiem często lokalizacji obiektów hydrotechnicznych zaburzających przepływ rumowiska, sam proces może prowadzić do znaczącego zachwiania równowagi hydrodynamicznej. Pozyskiwanie materiału z dna wpływa na bilans rumowiska zaburza tzw. ciągłość rumowiska (zasada zachowania masy) i może być przyczyną nasilenia procesów erozji zwłaszcza strefy dna morskiego oraz brzegów i plaży. Działanie planowane do realizacji w granicach obszarów Natura 2000: Zatoka Pomorska PLB990003, Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002. Spodziewane negatywne oddziaływania o niewielkiej istotności obejmujące przede wszystkim obszar Zatoka Pomorska PLB990002 w związku z możliwością pogorszenia warunków żerowania ptaków. W związku z powyższym stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie korzystny. |

Alternatywy do działań TECHNICZNYCH

szczegółowa charakterystyka zadań:

| lp | ID | nazwa działania | opis alternatywy | akceptowalność środowiskowa |
|----|----|---|------------------|--|
| | | | | K korzystny środowiskowo |
| | | | | U umiarkowanie korzystny środowiskowo |
| | | | | N niekorzystny środowiskowo |
| 1 | | Brak zidentyfikowanych działań technicznych | | nie dotyczy |

ANALIZY WARIANTOWE

Wariant Planistyczny = Działania nietechniczne (N)

ogólna charakterystyka wariantu: Brak zidentyfikowanych działań nietechnicznych

Wariant Planistyczny W1 = (U + TR) - wariant przeznaczony do realizacji

ogólna charakterystyka wariantu: Monitoring stanu istniejącego. W razie konieczności sztuczne zasilanie

| | |
|--|--|
| podstawa planistyczna: | Analizy własne w ramach PZRP na bazie MasterPlanu dla odcinka brzegu morskiego w regionie Dolnej Odry oraz rzek Przymorza Zachodniego. |
| uzasadnienie stopnia skuteczności wariantu w rozumieniu hydrotechniczno-hydraulicznym: | Przeciwdziałanie intruzji wód morskich do środowiska słodkowodnego. Ograniczenie zagrożenia powodziowego na obszarze problemowym. |
| akceptowalność środowiskowa: | U Umiarkowanie korzystna Uzasadnienie: Wariant zbudowany z działań utrzymaniowych, których akceptowalność środowiskową określono jako umiarkowanie korzystną (szczegółowa ocena w p. Działania TECHNICZNE). |

szczegółowa charakterystyka zadań:

| lp | działanie T (TR/OF) /N/N _{wsp} | ID | nazwa | akceptowalność środowiskowa |
|----|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | K korzystny środowiskowo |
| | | | | U umiarkowanie korzystny środowiskowo |
| | | | | N niekorzystny środowiskowo |
| 1 | U | ID_168_O ID: 164139270001 | Prace utrzymaniowe na brzegu morskim | U Uzasadnienie: j.w (ocena w p. Działania TECHNICZNE). |

Wariant Planistyczny W2 = (U + TR) - wariant alternatywny

ogólna charakterystyka wariantu: Brak zidentyfikowanych działań technicznych

Działania nietechniczne wspierające - składowa każdego wariantu

| | |
|---------------------------------|--|
| ogólna charakterystyka działań: | Działania wspierające o charakterze instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach PZRP. |
| podstawa planistyczna: | Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym (WBS. 1.4.3.1.) |
| Wybrane działania: | Wybrano następujący zestaw instrumentów wspierających proces zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze analizowanego HotSpot: - instrumenty nr 6, 7, 8, 9 - grupa działań I (ochrona zwiększanie naturalnej retencji) - instrumenty nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23 - grupa działań II (zasady gospodarowania obszarami zagrożenia) - instrumenty nr 4, 7 - grupa działań nr III (realizacja i eksploatacja technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej) - instrumenty nr 1, 2, 7 - grupa działań IV (doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem powodziowym) - instrumenty nr 1, 2 - grupa działań V (likwidacja i przygotowanie do szkód powodziowych) - instrumenty nr 1-6 - grupa działań nr VI (edukacyjne) |
| akceptowalność środowiskowa: | K Korzystna środowiskowo Uzasadnienie: Działania nietechniczne bez wpływu na charakterystykę cieków i funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody. |

PODSUMOWANIE ANALIZ WARIANTOWYCH

Dla obszaru problemowego nie zidentyfikowano wariantu alternatywnego.

W przedmiotowym obszarze problemowym do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym zarekomendowano poniższe działania techniczne:

- Prace utrzymaniowe na brzegu morskim

Legenda:

TR - działania technicznie rozwojowe, działania dla których podstawowym kryterium jest ingerencja w charakterystykę fizyczną cieku lub doliny, która: • związana jest z realizacją nowego obiektu budowlanego • może potencjalnie pogorszyć warunki hydromorfologiczne lub • jest obciążona z perspektywy warunków hydromorfologicznych (tj. nie ukierunkowana na poprawę warunków).

N - działania nietechniczne - działania dla których podstawowym kryterium identyfikacji jest ingerencja w charakterystykę fizyczną cieku lub doliny lub obiekty w niej zlokalizowane, która ma realizować cele ochrony przeciwpowodziowej ale • w sposób zamierzony poprawiając warunki hydromorfologiczne lub • w sposób zapobiegający konieczności podjęcia działań technicznych pogarszających warunki hydromorfologiczne.

N_{wsp} - działania nietechniczne wspierające - działania, które planowane będą na poziomie zlewni bez odniesienia do określonych przestrzennie obszarów problemowych (np. zwiększanie retencji na terenach leśnych, rolniczych, zurbanizowanych). Efektywność działań nietechnicznych wspierających stanowi przedmiot „Analizy skuteczności redukcji ryzyka powodziowego” podjętej w ramach prac na PZRP. Do grupy działań nietechnicznych możemy też zaliczyć te prewencyjne instrumenty prawne stosowane na poziomie lokalnym, które związane są z ograniczaniem zabudowy terenów zalewowych z zastrzeżeniem, że traktowane są jako instrument zaradczy względem obszaru problemowego zdefiniowanego przestrzennie.

OF - działania odtworzenia funkcjonalności - jednorazowe działanie o charakterze nakładów inwestycyjnych mające na celu odbudowę pożądanego przez eksploatatora poziomu technicznego istniejących obiektów przeciw powodziowych mające na celu likwidację wieloletnich zaniedbań i przygotowanie infrastruktury do dalszych bieżących nakładów utrzymaniowych.